

FAST TRAC M/FIRKANTPIGG

- En kraftig lettkjetting
- Markedets mest aggressive firkantpigg
- Suveren gripeevne
- Den perfekte kjetting til brøyting og vei
- Produsert i Mandal



TRYGG

EN STERK FORBINDELSE SIDEN 1939



FAST TRAC

TRYGG 8 mm FAST TRAC er det klare førstevalget for de litt lengre brøyteoppdragene og kjøring i lett terreng. Kjettingen er fleksibel og enkel å tilpasse til forskjellige dekk-dimensjoner.

Prøv vår produktvelger på TRYGG.no for å finne det riktige produktet for deg.

Se monteringsanvisning vedlagt ved levering for beskrivelse, eller besøk TRYGG.no for å se våre animasjonsfilmer om pålegging av kjetting.

	SMT Flexi	Fast Trac	Safety Grip
Vei	***	****	*****
Terreng / Skog	*****	***	*
Grep, is	****	*****	***
Vekt (letthet)	***	****	*****



OM OSS

TRYGG Kjetting er verdensledende og markedets eneste norskproduserte kjetting.

Med stål fra vestlige stålverk, full kontroll på produksjon og kontinuerlig produktutvikling garanterer TRYGG for kvalitet og sikkerhet i alle ledd.

Vi har det største utvalget og det største lageret for å tilfredsstille våre kunders behov.



www.trygg.no



DEN TØFFESTE KJETTINGEN

TRYGG Kjetting varmebehandles etter herding. Dette mer enn doubler bruddmotstanden.

TRYGG Kjetting er laget av dobbelt borstål, med dobbel herding og dobbel motstand mot brudd.

581008 kr 9.950	581010 kr 9.275	581015 kr 7.740	581020 kr 7.120	581025 kr 6.925	581030 kr 6.090	581035 kr 5.580
115 kg	107 kg	91 kg	85 kg	77 kg	66 kg	63 kg
650/75-42	18,00-33	16,9-38	14,9-28	18,4-26	13,00-24	11,2-24
650/85-38	20,8-34	18,00-24/25	14,9-30	14,00-24/25	14,9-20	11,2-28
710/60-38	20,8-38	18,4-30	14,9-38	17,5-25 std	14,9-24	12,00-24
710/60-42	20,8-42	18,4-34	15,5-38	480/60-28	15,5-25	12,4-20
710/70-38	23,1-26	18,4-38	16,00-24/25	480/65-24	340/85-28	12,4-24
710/70-42	23,1-30	20,5-25	16,9-24	480/65-28	360/70-24	12,4-28
	23,1-34	420/85-38	16,9-26	480/70-24	360/70-28	13,6-24
	23,5-25	460/85-34	16,9-28	480/70-28	360/80-24	13,6-28
	24,5-32	480/70-30	16,9-30	495/70-25	365/80-20	280/85-28
	520/70-38	480/70-34	16,9-34	500/60-26,5	365/85-20	300/70-24
	520/85-38	480/70-38	17,5-25 L5	500/65-26,5	375/75-20	320/70-24
	520/85-42	480/80-30	18,4-26	500/65-28	380/70-20	320/70-28
	540/80-38	480/80-34	20,5-25	520/60-28	380/70-24	320/85-24
	580/70-34	480/80-38	380/85-28	520/65-24	380/70-28	320/85-28
	580/70-38	520/70-30	380/85-30	520/65-28	380/85-24	325/95-24
	580/70-42	520/70-34	385/95-25	525/65-20,5	395/80-20	340/80-24
	600/55-38	540/65-30	400/80-28	540/65-24	400/65-24	340/85-24
	600/60-28	540/65-34	420/70-30	540/65-28	400/80-24	360/70-20
	600/60-30	540/65-38	420/70-34		405/70-18	
	600/60-38	540/70-30	420/85-28		405/70-20	
	600/65-28	540/70-34	420/85-30		405/70-24	
	600/65-34		420/85-34		420/65-20	
	600/65-38		440/80-24		420/65-24	
	600/70-28		440/80-28		420/70-24	
	600/70-30		440/80-30		420/85-24	
	600/70-34		440/80-34		440/65-24	
	620/70-42		460/65-24			
	620/75-30		480/65-28			
	650/60-34		480/70-28			
	650/60-38					
	650/65-34					
	650/65-38					
	650/65-42					
	650/75-38					

